

TEPELNÁ A ZVUKOVÁ PROSTUPNOST JEDNODUCHÝCH OKEN

Typ okna	Popis	Akustické vlastnosti	Rámy (Uf)	Zasklení (Ug)	Součinitel prostupu tepla celého okna (Uw)		
					Rámeček TGI	Rámeček Chromatech plus / ultra	Rámeček Swisspacer "V"
EURO - IV65	Jednokřídlová a dvoukřídlová okna, jednokřídlové a dvoukřídlové balkonové dveře	32 (-1:-5)dB	Uf = 1,2 W/(m2.K)	Ug = 1,1 W/(m2.K)	1,2 W(m2.K)	1,2 W(m2.K)	1,1 W(m2.K)
EURO - IV68	Jednokřídlová a dvoukřídlová okna, jednokřídlové a dvoukřídlové balkonové dveře	32 (-1:-5)dB	Uf = 1,1 W/(m2.K)	Ug = 1,1 W/(m2.K)	---	1,2 W(m2.K)	---
				Ug = 1,0 W/(m2.K)	---	1,1 W(m2.K)	---
EURO - IV78	Jednokřídlová a dvoukřídlová okna, jednokřídlové a dvoukřídlové balkonové dveře	32 (-1:-5)dB	Uf = 0,95 W/(m2.K)	Ug = 0,8 W/(m2.K)	0,95 W(m2.K)	0,98 W(m2.K)	---
				Ug = 0,7 W/(m2.K)	0,88 W(m2.K)	0,92 W(m2.K)	---
				Ug = 0,6 W/(m2.K)	0,82 W(m2.K)	0,85 W(m2.K)	---
EURO - IV88	Jednokřídlová a dvoukřídlová okna, jednokřídlové a dvoukřídlové balkonové dveře	32 (-1:-5)dB	Uf = 0,86 W/(m2.K)	Ug = 1,1 W/(m2.K)	1,1 W(m2.K)	1,1 W(m2.K)	---
				Ug = 0,8 W/(m2.K)	0,92 W(m2.K)	0,95 W(m2.K)	---
				Ug = 0,7 W/(m2.K)	0,85 W(m2.K)	0,88 W(m2.K)	---
				Ug = 0,6 W/(m2.K)	0,79 W(m2.K)	0,82 W(m2.K)	---